



## **CRAFT Edelstahl Industrie TFT Monitor**

Unser Industrie Monitor aus Edelstahl CRAFT bietet absolute Robustheit in allen Industrie Umgebungen.. Seine extreme Flachheit und sein hochwertig verarbeitetes Edelstahlgehäuse mit horizontaler Bürststrichtung sind wesentliche Merkmale von CRAFT. Durch seine hohe Wertigkeit ist er nicht nur im Industriealltag ein Blickfang.

Craft ist bis zu einer Schutzklasse von IP 66 erhältlich. Mit 24 Volt Anschluß und der Kompatibilität an jedes Grafiksystem überwacht CRAFT jeden Prozess in Ihrer industriellen Umgebung. Für die Überwachungstechnik und Sicherheitstechnik liefern wir eine sehr hochwertige Composite Video Adaption mit BNC Anschluß. Ein rückseitiger VESA Anschluß sorgt für jede Adaption an Maschine, Wand, Tisch oder Decke. Neuerdings erhalten Sie dieses Modell mit einem schwenkbaren Standfuß aus Aluminium. Bis 19" können wir Ihnen diesen Schwenkfuss mit Standteller anbieten.

CRAFT ist durch sein ansprechendes und zeitloses Design ebenfalls ein Magnet auf jedem Arbeitsplatz mit direktem Kundenkontakt. Nutzen Sie die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten für Beraterarbeitsplätze und Kassensysteme. So beeindrucken Sie Besucher und Kunden gleichermaßen. Nutzen Sie den Monitor CRAFT als Werbemittel und lassen die absolut plane Monitorrückseite individuell mit Ihrem Logo bedrucken. Technische Erweiterungen wie Touchscreen erweitern Ihre unzähligen Einsatzmöglichkeiten.

CRAFT setzt neue Maßstäbe in punkto Investitionssicherheit. Wir sichern Ihr Vertrauen langfristig mit nachkaufbarer Industriequalität. Darüber hinaus stehen unsere Ideen für einfachstes Handling, Adaption und Wartung.

...

Display	15"	17"	19"	31,5"
Technische Information				
Displaytyp	TFT Color LCD			
aktive Bilddiagonale	38 cm	43 cm	48 cm	80 cm
Aktive Bildfläche (mm)	304 x 228	338 x 270	376 x 301	698 x 393
Betrachtungswinkel	135°	160°	176°	170°
empfohlene Auflösung	1.024 x 768	1.280 x 1.024	1280 x 1024	1366 x 768
Dot-Pitch	0,159	0,279 mm	0,29 mm	0,3
Leuchtstärke	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>	400 cd/m <sup>2</sup>	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastumfang	400:1	350/1	700:1	800:1
Schaltzeit	12 ms	16 ms	14 ms	8 ms
Temperatur / IP	ab 0/+50 bis +75° und IP 66			
Masse mm	410x336x50	410x336x50	484x389x50	830 x 520 x 65
Gewicht	ca. 5 kg	ca. 6,0 kg	ca. 6,0 kg	30 kg
Darstellbare Farben	unbegrenzt			
Stromverbrauch	12 V/18 W	12/24 Volt, 25W	12/24 V, 40 W	24 V/ 135 Watt
Besonderheiten	On Screen Manager, Color Control, externes Netzteil, VESA- Halterung, Bis IP 66			
Gehäuse	Edelstahlgehäuse V2A gebürstet, auf Wunsch in RAL Schwenkfuss mit Standteller bis 19 Zoll			
Ausführung	VESA Halterung Rückseitig für Wand und Deckenmontage			
Anwendungsbereiche	Industrie, Schwimmbäder, Schiffe, Züge, Küche, Haustechnik, Mediensteuerung.			
Video- Option TouchScreen	Eingänge: 1x Composite Video BNC/Chinch Verschiedenste Touchoberflächen			
Garantie	24 Monate			

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.